■パネル加工寸法

パネルをA、B寸法に加工してください。
パネルの厚みが4.5mm以上6mmまでの
パネルをご使用される場合は、C.D.Eの
寸法の箇所を厚さが4.5mm以下になる
ようにしてください。

この部分をC、D、E寸法にけがく

（前面）

4.5mm以下　6mm以下

A	433±1
B	324±1
C	3.5
D	6.5
E	5.5

■仕様

項目		仕様
名称		スライド食器洗い乾燥機
とびら材		パネルタイプ
外形寸法	高さ	450mm
	幅	448mm
	奥行	574mm（パネルなし）
製品重量		約20kg
接続	給水	G1/2（メネジ）
	排水	HT20
	電気	交流100V（50/60Hz）
消費電力	モーター	75W （50/60Hz）
	ヒーター	800W（50/60Hz）
	最大	875W（50/60Hz）

項目	仕様
使用水圧	0.03～1.0MPa
使用水量	約10L（標準コース）
庫内容量	約40L
収納容量	5人用（35点）但し小物は除く ・大皿 5点（最大φ26cm） ・中鉢 5点 ・小皿 5点 ・茶碗、汁椀 各5点 ・コップ、湯のみ 各5点 スプーン、フォーク、箸、包丁 など
洗浄方式	回転ノズル方式
すすぎ方式	ためすすぎ
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気

項目		仕様
洗浄コース		①標準 ②強力 ③スピーディ ④乾燥のみ ⑤予洗い
	2時間予約 4時間予約	①標準 ②強力
洗浄温度		①標準 60℃ ②強力 72℃ ③スピーディ 50℃
すすぎ温度		①標準 ②強力 70℃ ③スピーディ 55℃
制御方式		電子コントロール方式

項目		仕様
ホース長さ	給水	約0.7m
	排水	約0.6m
コード長さ	電源	約1.5m
	アース	約1.5m
電気用品第三者認証		0882-91028-006
給水用具認証番号		W015-20013-035
組込形		離隔距離 0cm 消防法に適合

505(引き出しストローク)

上面操作部（コース・予約）

408(本体ケース幅)　448(製品最大幅)

品名	F45B15PBA F45B15PMS	作成	2011.6
		調整	2011.8
名称	スライド食器洗い乾燥機	尺度	1/8

くらしと技術のいい関係 HARMAN

住宅設備機器図面

株式会社ハーマン

単位（m/m）